

SOLUTII DE ILUMINAT CU PANOU SOLAR INTEGRAT

Articol. Nu.	Fotografie	Caracteristici și specificații	Pret
Thermos2Series			
Curatare automata a panoului solar			

Caracteristici principale:

1. Moduri de iluminare: 100% 5h + 20% până în zori (mod rapid de iluminare ODM în funcție de nevoia clientului)
2. Tehnologie ALS2.1 (sistem de iluminare adaptiv) pentru iluminarea toată noaptea, chiar și în zilele înorate sau ploioase, suportă iluminarea de peste 7 nopți chiar și în zilele ploioase.
3. **Tehnologia patentată FAS (sistem de alertă falsă) identifică partea defectă** prin LED-ul intermitent rapid, făcând întreținere simplă și cu costuri reduse. (Indicator cu 4 LED-uri în 5 părți: funcție de curățare, LED, baterie, PCBA și panou solar, odată ce unul din cele 5 părți are o problemă, LED-ul corespunzător va clipi rapid pentru a vă reaminti)
4. **Indicator cu 4 LED-uri pentru a reaminti puterea bateriei:** 4 LED-uri sunt 100%, 3 LED-uri sunt 80%, 2 LED-uri sunt 60%, 1 LED este 30% putere, astfel încât să știți câtă putere a rămas în baterie și să oferiți clientului o experiență mai bună.
5. Sistem de control al temperaturii pentru a proteja bateria de deteriorarea temperaturii scăzute și înalte și pentru a extinde durata de viață a bateriei. Poate rezista la temperaturi de -20°C-65°C.
6. **Stergerea automată a prafului și curățarea zăpezii, curățați** automat panoul solar la fiecare 6 ore în cazul în care eficiența de încărcare a panoului solar este redusă de praf, nisip sau zăpadă. Conform testului nostru, eficiența de încărcare poate crește cu 32% în comparație cu cele care nu au funcție de curățare.

SSL-72		LED	4000lm 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	269,36Wh/14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	35,7 W / 16 V	Funcție principală:	
		Înălțime de instalare	4m	1. Moduri de iluminare: 100% 5h+20% până în zori 2. Tehnologie ALS2.1 +FAS + TCS pentru iluminare toată noaptea chiar și în zilele înorate sau ploioase. - Aplicație: Stradă/Drum/Carare/Parcare/Drum privat/Trotuar /Piata publica 3. Măturarea automată a prafului și curățarea zăpezii	
		Rezistent la apă	IP65		
		Temp de încărcare solară	8 ore la lumina puternică a soarelui		
		Temp de iluminare	7 nopți +		
		Material	Aliaj de aluminiu+PC		
		Marime	903 x 410 x 104 mm	Lampă: 2 buc/cutie Dimensiune cutie: 106*43*53,3 cm GW: 30,2 kg	Support: 8 buc/cutie Dimensiune cutie: 47,7*38*16,6 GW: 11,34KG
		garanție	3 ani		
SSL-73		LED	6000lm 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	384,8Wh/14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	47,5 W/16 V	Funcție principală:	
		Înălțime de instalare	6m	1. Moduri de iluminare: 100% 5h+20% până în zori 2. Tehnologie ALS2.1 +FAS + TCS pentru iluminare toată noaptea chiar și în zilele înorate sau ploioase. - Aplicație: Stradă/Drum/Carare/Parcare/Drum privat/Trotuar /Piata publica 3. Măturarea automată a prafului și curățarea zăpezii	
		Rezistent la apă	IP65		
		Temp de încărcare solară	9 ore la lumina puternică a soarelui		
		Temp de iluminare	7 nopți +		
		Material	Aliaj de aluminiu+PC		
		Marime	1109 x 410 x 104 mm	Lampă: 2 buc/cutie Dimensiune cutie: 126,8*43*53,3 cm GW: 35,2 kg	Support: 8 buc/cutie Dimensiune cutie: 47,7*38*16,6 GW: 11,34KG
		Garantie	3 ani		
SSL-74		LED	8000lm 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	538,72Wh/14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	61,4 W / 16 V	Funcție principală:	
		Înălțime de instalare	8m	1. Moduri de iluminare: 100% 5h+20% până în zori 2. Tehnologie ALS2.1 +FAS + TCS pentru iluminare toată noaptea chiar și în zilele înorate sau ploioase. - Aplicație: Stradă/Drum/Carare/Parcare/Drum privat/Trotuar /Piata publica 3. Măturarea automată a prafului și curățarea zăpezii	
		Rezistent la apă	IP65		
		Temp de încărcare solară	9 ore la lumina puternică a soarelui		
		Temp de iluminare	7 nopți +		
		Material	Aliaj de aluminiu+PC		
		Marime	1387 x 410 x 104 mm	Lampă: 2 buc/cutie Dimensiune cutie: 155,5*42,3*53,5 cm GW: 43,4 kg	Support: 8 buc/cutie Dimensiune cutie: 47,7*38*16,6 GW: 11,34KG
		garanție	3 ani		
SSL-75		LED	10000lm 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	654,16Wh/14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	78,8 W/16 V	Funcție principală:	
		Înălțime de instalare	10m	1. Moduri de iluminare: 100% 5h+20% până în zori 2. Tehnologie ALS2.1 +FAS + TCS pentru iluminare toată noaptea chiar și în zilele înorate sau ploioase. - Aplicație: Stradă/Drum/Carare/Parcare/Drum privat/Trotuar /Piata publica 3. Măturarea automată a prafului și curățarea zăpezii	
		Rezistent la apă	IP65		
		Temp de încărcare solară	10 ore la lumina puternică a soarelui		
		Temp de iluminare	7 nopți +		
		Material	Aliaj de aluminiu+PC		
		Marime	1523 x 410 x 104 mm	Lampă: 2 buc/cutie Dimensiune cutie: 1169*43*53,5 cm GW: 47,7 kg	Support: 8 buc/cutie Dimensiune cutie: 47,7*38*16,6 GW: 11,34KG
		Garantie	3 ani		
SSL-76		LED	12000lm 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	769,6Wh / 14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	95W/16V	Funcție principală:	
		Înălțime de instalare	12m	1. Moduri de iluminare: 100% 5h+20% până în zori 2. Tehnologie ALS2.1 +FAS + TCS pentru iluminare toată noaptea chiar și în zilele înorate sau ploioase. - Aplicație: Stradă/Drum/Carare/Parcare/Drum privat/Trotuar /Piata publica 3. Măturarea automată a prafului și curățarea zăpezii	
		Rezistent la apă	IP65		
		Temp de încărcare solară	9 ore la lumina puternică a soarelui		
		Temp de iluminare	7 nopți +		
		Material	Aliaj de aluminiu+PC		
		Marime	1957 x 410 x 104 mm	Lampă: 2 buc/cutie Dimensiune cutie: 211,3*43*53,3 cm GW: 57,4 kg	Support: 8 buc/cutie Dimensiune cutie: 47,7*38*16,6 GW: 11,34KG
		Garantie	3 ani		

Articol. Nu.		Fotografie	Caracteristici și specificații		Pret
SLL-26		LED	60W, 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	462Wh 14,8V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	75W 16V	Modul de iluminare	
		Înălțime de instalare	10m	Mod de iluminare: 100%(Sh)+25%(până în zori)	
		Rezistent la apă	IP65		
		Țimp de încărcare solară	9 ore la lumina puternică a soarelui	Funcție principală: 1. Tehnologia TCS pentru siguranța bateriei; 2. Tehnologia ALS2.1 pentru iluminare în orice vreme; 3. Respingător pentru pălării 4. Tehnologia de încălzire a bateriei suportă funcționarea sub 0°C 5. APP Bluetooth-modul de iluminare se schimbă ușor	
		Țimp de iluminare	7 nopți+		
		Material	Aliaj de aluminiu + ABS		
		Marime	1000 * 354,4 mm		
		Garanție	3 ani		
Lumină solară pentru panou publicitar - NOU!					
1. Singurul proiector solar din sticlă antiexplozie 2.LED-ul poate fi reglat 0-160° și panoul solar 0-180° 3. Unghiul de distribuție a luminii reglabil 60, 90 120 grade					
SWL-23		LED	1500 lumeni 4000K	PRET	
		Baterie Li-ion	3.7V 10AH	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	7W	Modul de iluminare	
		Distanța de instalare	4-5m	M1: 100% 5H+20% până în zori M2: 60% până în zori M3: 20%+ PIR până în zori	
		Rezistent la apă	IP65		
		Țimp de încărcare solară 7 ore			
		Țimp de iluminare	5-6 zile		
		Material	Clasa aliaj aluminiu + temperat	Ambalare cu amănuntul: 3,06x0,84x3,42CM Dimensiune cutie: 6,37x4,5x3,67CMQTY/CTNS: 10	
		Marime	324,5 * 269 * 56,4 mm		
		Garanție	2 ani		
Lampă solară de perete Mars1 - Design mini, luminozitate ridicată					
1. Dimensiune mini, luminozitate 1000lm 2. Metodă de instalare multiplă (suruburi/ cablu) 3. Unghi de iluminare reglabil 0-45° 4. 3 moduri de iluminare la alegere, funcția senzor de mișcare PIR pentru economisirea energiei 5. Tehnologia ALS, extinde timpul de iluminare la 3-5 nopți, în special în zilele ploioase/înnorate.					
SWL-11		LED	1000 lms, 4000k	PRET	
		Baterie Li-ion	2000mah 3.7V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	0,5W	Modul de iluminare	
		Distanța de instalare	3-4m	M1: 0+PIR(1000lm)10s M2: 20lm+PIR(1000lm)10s; M3:20lm până în zori	
		Rezistent la apă	IP65		
		Țimp de încărcare solară	11 ore	Aplicare: grădina/parc/plață/stradă/alee etc.	
		Țimp de iluminare	5-6 zile		
		Material	ABS+UV	Cutie de vânzare cu amănuntul: 93 * 6 * 8,7 cm GW: 0,2 kg CANTITATE/CTNS: 60 buc Dimensiune cutie: 41,5*38*38,5 cm /CTNS: 12,5 kg	
		Marime	55*79*90mm		
		Garanție	1 an		
Bolard de lumină solar Mirage (Design modern)					
Caracteristici de vânzare: 1. Carcasa lămpii integrată din aliaj de aluminiu 100%, durabilă și puternică. Pe piața actuală, majoritatea lămpilor similare sunt fabricate din ABS care este fragil sau devine galben după ani de utilizare. SGI-07max nu se va estompa niciodată și va îmbunătăți experiența utilizatorilor. 2. 2 moduri de iluminare 3. Tehnologia ALS, extinde timpul de iluminare la 3-5 nopți, în special în zilele ploioase/înnorate. 4. TCS (sistem de control al temperaturii), oferă siguranța - că lampa funcționează bine ; durata de viață lungă a bateriei până la temperatură ridicată 65°C					
SGI-07 Max		LED	100 lms, 3000K	PRET	
		Baterie Li-ion	3.7V 1800mAh	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	4,32 V/1 W	Modul de iluminare	
		Distanța de instalare	4-5m	M1: 100lm100%2H+80%1H+60%1H+40%1H+20%până în zori M2: 50lm până în zori	
		Rezistent la apă	IP65		
		Țimp de încărcare solară	7-9 ore	Aplicare: grădina/parc/plață/stradă/alee etc.	
		Țimp de iluminare	5-6 zile		
		Material	Aliaj aluminiu +Crystal Class	2 buc/cutie Dimensiune cutie: 135x100x618mm Greutate: 1,44KG CANTITATE: 24 buc/12 cutie/ CTN Dimensiune cutie: 42*41,3*64 GW: 18,6 kg	
		Marime	530mm*106mm*70mm		
		Garanție	1 an		
SWL-16 (Lumină de securitate solară cu trei capete)					
1. Panoul solar și unghiul LED pot fi ajustate într-o gamă largă 2.Fără onduitor pentru suruburi la suprafață, design high-end 3. Iesire stabilă 1000 lumeni (când capacitatea bateriei > 30%) 4. Materialul carcasei este tot PC, rezistență ridicată la coroziune, instalare ușoară 5. Indicator LED pentru capacitatea bateriei 6. Timpul PIR se poate ajusta de la 10s la 7min 7. Panou solar mono cu eficiență ridicată de încărcare 21%					
SWL-16		LED	1000 lms, 5700K	PRET	
		Baterie Li-ion	2000mah 3.7V	Pret la cerere info@newbits.ro	
		Panou solar	2W (monocrystalin)	Modul de iluminare	
		Distanța de instalare	3-4m	M1: 50lm+PIR(1000lm)10s M2: 0+PIR(1000lm)10s; M3: 200lm 6 ore	
		Rezistent la apă	IP65		
		Țimp de încărcare solară 6 ore	4 zile	Unghiul panoului solar poate fi reglat, vertical la 43° și orizontal la 180°	
		Țimp de iluminare			
		Material	ABS+PC	Unghiul lămpii poate fi reglat vertical la 180° și orizontal la 90°	
		Marime	168,3*119*144mm		
		Garanție	1 an	Indicator baterie Cutie de vânzare cu amănuntul: 198x118x162mm Greutate: 0.75KG CANTITATE/CTNS: 24BUC Dimensiune cutie: 49,5x41,5x51,5cm GW/CTNS: 18KG	

Articol. Nu.	Fotografie	Caracteristici și specificații		Pret
TUCANO SOALR				
SCL-03		LED	3000 lumens 4000K	PRET
		Baterie Li-ion	3,7 V 10,4 Ah	Pret la cerere info@newbits.ro
		Panou solar	5W 4.5V	Funcție principală:
		Înălțime de instalare	3-5M	1. Carcasă pentru lampă din aliaj de aluminiu, puternică și durabilă 2. Telecomandă pentru a alege 3 moduri de iluminare și a seta temporizatorul 3. Indicatorul LED arată puterea bateriei: 10%, 50%, 80% 4. ALS2.0 Noua tehnologie suportă iluminarea pentru 6 – 8 zile ploioase
		Rezistent la apă	IP65	
		Timp de încărcare solară	7-9 ore de soare strălucitor	
		Timp de iluminare	6-8 zile	
		Culoarea lampii	Argint	Modul de iluminare: M1: 120 lumini + PIR M2: 240 lumini + PIR M3: Primele 5 ore 400lms+ 80lms cu PIR până în zori
		Material	Aliaj de aluminiu+PC	T: 100% luminozitate timp de 10 minute, Atingeți de două ori în două secunde, 100% luminozitate sincronizare pentru 20 de minute, setarea maximă este 100% luminozitate timp de 20 de minute (cu telecomandă)
		Marime	127*221*355MM	CUTIE: 40*11,2*24,5cm 1,94KG Cutie de carton 4 buc: 46,5 * 42,0 * 26,5 cm 8,86 kg
		Garanție	2 ani	
Beetles-Aplică solară de perete				
SWL-03 Pro		LED	2500 lumens, 4000 K	PRET
		Baterie Li-ion	3,7 V 14,8 WH	Pret la cerere info@newbits.ro
		Panou solar	Monocristalin, 4,8 W/1 W	Funcție principală:
		Înălțime de instalare	2,5-3M	1. Design unic, brevetat 2. 3 moduri de iluminare pentru selecție 3. ALS2.0 Noua tehnologie suportă iluminarea pentru 6-8 zile ploioase 4. Tehnologie de colectare a razelor solare pentru a crește timpul de încărcare rapidă cu peste 50% 5. Distribuție profesională de iluminat pentru o zonă largă de iluminat
		Rezistent la apă	IP65	
		Timp de încărcare solară	8 ore la lumina puternică a soarelui	
		Timp de iluminare	5 nopți +	
		Modul de iluminare	M1: 50LM+PIR 2500LM ; M2: 20LM +PIR (2500LM); M3: 50LM până în zori	
		Material	PC	Cutie: 25,3*13,8*8,8 cm Greutate: 0,72 KG CANTITATE: 12BU/C/CTN
		Marimea	13,35*21,4*7,34CM	Cutie: 52,1*29,1*27,9 cm Greutate: 8,64 KG
		Garanție	1 an	
Actualizare Lumina Uranus-Solar Flood cu telecomandă				
SWL-20 Pro		LED	3000lm 5700K	PRET
		Baterie Li-ion	28,86 WH 3,7 V	Pret la cerere info@newbits.ro
		Panou solar	14V 5W (monocristalin)	Funcție principală:
		Înălțime de instalare	2M-4M	1. Luminozitatea și timpul de iluminare reglabil cu telecomandă 2. ALS2.0 Noua tehnologie suportă iluminare pentru 6-8 zile ploioase 3. Distribuție profesională de iluminat pentru o zonă largă de iluminat 4. Este disponibil un cablu suplimentar de 4,4 m 5. Indicator de alimentare Verde: >70% Portocaliu: 30%-70% Roșu 10%-30%
		Rezistent la apă	IP65	
		Timp de încărcare solară	7,5 ore la lumina puternică a soarelui	
		Timp de iluminare	8 nopți + L1: 50% 5 ore + 10% până în zori M2: 30% 5 ore+10% până în zori M3: 20% până în zori; T: 100% sincronizare 2 ore, funcție de memorie	
		Modul de iluminare		
		Material	Aliaj de aluminiu + steel de oțel	CUTIE: 190*85*208 1.4KG 8 buc/cutie de carton: 395*355*220 11.2KG
		Marime	Panou solar: 180*195mm Led: 190*10-4mm	
		Garanție	2 ani	
SWL-40 Pro		LED	6000 lumens, 5700K	PRET
		Baterie Li-ion	57,72 WH 3,7 V	Pret la cerere info@newbits.ro
		Panou solar	14V 10W (monocristalin)	Funcție principală:
		Înălțime de instalare	4M ~ 6M	1. Luminozitatea și timpul de iluminare reglabil cu telecomandă 2. ALS2.0 Noua tehnologie suportă iluminare pentru 6-8 zile ploioase 3. Distribuție profesională de iluminat pentru o zonă largă de iluminat 4. Este disponibil un cablu suplimentar de 4,4 m 5. Indicator de alimentare Verde: >70% Portocaliu: 30%-70% Roșu 10%-30%
		Rezistent la apă	IP65	
		Timp de încărcare solară	7,5 ore la lumina puternică a soarelui	
		Timp de iluminare	8 nopți + L1: 50% 5 ore + 10% până în zori M2: 30% 5 ore+10% până în zori M3: 20% până în zori; T: 100% sincronizare 2 ore, funcție de memorie	
		Modul de iluminare		
		Material	Aliaj de aluminiu + steel de oțel	CUTIE: 39*8,5*19cm 2.6KG 4 buc/cutie de carton: 40,5*36*20,5 cm 10,4 kg
		Marime	Panou solar: 180*415mm Led: 335*10-4mm	
		Garanție	2 ani	
CONTACT: Email: info@newbits.ro				